

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Aditivo de limpieza interior de motores y máquinas, antes de realizar el cambio de aceite. Elimina lodos, grasas, suciedades y residuos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Aditivo con propiedades detergentes y antioxidantes.

Mejora el rendimiento del motor y evita averías.

No reseca las paredes interiores del motor.

Debido a su alto poder de limpieza, es recomendable cambiar el filtro de aceite tras su aplicación, pues gran parte de suciedad habrá quedado retenido en él.

DATOS TÉCNICOS

Descripción : Aditivo para la limpieza interior de motores y máquinas.

Aspecto : **Visual** Fluido ligeramente viscoso de color ámbar.

Densidad a 20°C : **ASTM D-1298** 0.887 – 0.896 gr/cc

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un periodo.

APLICACIONES

Motores y máquinas, antes de realizar el cambio de aceite. Recomendado, sobre todo, tras largos periodos de funcionamiento.

Se puede añadir al aceite de motor diesel o gasolina mineral, semisintético o sintético.

También es útil para aditivar el aceite de motor para proteger de la oxidación durante temporadas dilatadas de inactividad (ejemplo: conservación de motores de maquinarias agrícola durante el invierno).

MODO DE EMPLEO

Antes del cambio del aceite, con el motor caliente, añadir el contenido del envase de 300cc al aceite de motor, por el orificio de llenado del aceite. Tratamiento para 4-6 litros de aceite.

Tapar y hacer funcionar el motor "al relentí" durante unos 10 – 15 minutos.

Proceder al cambio de aceite, de forma habitual.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Este producto no representa ningún riesgo particular, siempre y cuando se emplee según nuestras recomendaciones y aplicaciones previstas.