

Ficha de datos de seguridad

EU-Directive 2001/58

Nombre del producto : TEXTILE CLEAN
 Ref.Nr.: AB13851-6-180406
 Fecha de creación : 18.04.06
 Revisión de :

1. IDENTIFICACION DE PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD

Nombre del producto : TEXTILE CLEAN
 LIMPIATAPICERÍAS
 Aerosol

Aplicaciones : Productos de cuidado automóvil

Compañía : TTAC todo taller auto-cargo, sl
 Pol. Ind. Cachapets. C/Jijona, 71
 Crevillent (Alicante)
 España
 Tel: 965 40 58 02
 www.ttacdotaller.com

En caso de emergencia : (+32) (0)52/45 60 11

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos	Nr-CAS	EINECS	w/w %	símbolo	frases-R*
1-metoxi-2-propanol; éter monometílico del propilenglicol	107-98-2	203-539-1	5-10		10
destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	265-149-8	5-10	Xn	65-66
propan-2-ol; alcohol isopropílico	67-63-0	200-661-7	<15	F,Xi	11-36-67
hidrocarburos,ricos en C3-4, des-tilado del petróleo Gases de petróleo	68512-91-4	270-990-9	5-10	F+	12

(* Explicación de frases de riesgo: ver punto 16)

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Salud y seguridad : Extremadamente inflamable
 (Propelente inflamable PROPANO/BUTANO !)

Medio ambiente : No clasificado según las directrices 99/45/EU.
Otros : Envase a presión : proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C

4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejo general : Observar las precauciones de manipulación habituales
Si se diese algun sintoma, avisar al medico
Contacto ocular : Si la sustancia ha entrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua en abundancia durante por lo menos 15 minutos
Acudir a un médico
Contacto cutáneo : Lavar con agua y jabón.
Si la irritación persiste consultar a un médico
Inhalación : Aire fresco, mantener al calor y en reposo
En caso de malestar acudir a un médico
Ingestión : Ingestión improbable
Si se aspira accidentalmente no inducir al vomito y avisar al medico

5. MEDIDAS CONTRA RIESGO DE INCENDIOS

Punto de inflamación : < 0 °C
Limites de explosión : limite superior : no disponible
limite inferior : no disponible
Medios de extinción : espuma, bióxido de carbono o agente en polvo
Procedimientos anti-incendios : Mantener frios los recipiente(s) expuestos al fuego, rociándolos con agua
Riesgo por exposición excesiva : Los aerosoles pueden explotar en caso de ser expuestos a temperaturas superiores a 50 °C

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales : Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación
Asegurar ventilación adecuada
Precauciones medio-ambientales : No permitir que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua
Métodos de limpieza : Absorber derrames con un material inerte adecuado

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación : Asegurar ventilación adecuada
Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación
No pulverizar directamente sobre una llama o cuerpo incandescente.
No perforar los aerosoles, incluso después de usados.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Almacenamiento : Envase a presión : proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C
Almacenar en lugares evitando la congelación.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Procedimientos de control : Asegurar ventilación adecuada
Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación
Evítese la acumulación de cargas electroestáticas
Protección personal : Take precautions to avoid contact with skin and eyes when handling the product.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados
respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, usen equipo respiratorio adecuado.
cutánea y manos : Llevar guantes protectores adecuados
ojos : Llevar gafas protectoras.
Limites de exposición :

Componentes peligrosos	Nr-CAS	metodos	
EU established exposure limits			
1-metoxi-2-propanol; éter monometílico del propilenglicol	107-98-2	TWA	100 ppm

		STEL	150 ppm
National established exposure limits : España			
1-metoxi-2-propanol; éter monometílico del propilenglicol	107-98-2	TWA	100 ppm
		STEL	150 ppm

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (Aerosol sin propelente)

Aspecto : estado fisico :	líquido con propelente propano/butano
color :	blanco
olor :	Cítrico
Punto/intervalo de ebullición :	no disponible
Densidad relativa :	0.966 g/cm3 (@ 20°C)
pH :	8.8-9.3
Presión de vapor :	no disponible
Densidad relativa de vapor :	no disponible
Hidrosolubilidad :	Soluble en agua
Punto de inflamación :	< 0 °C
Autoinflamabilidad :	> 200 °C
Viscosidad :	< 7 mPas (@ 40°C)
Velocidad de evaporación :	no aplicable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse :	Envase a presión : proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C
Materias que deben evitarse:	Agente oxidante fuerte
Productos de decomposición peligrosos :	CO,CO2

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión :	La espuma puede penetrar en los pulmones.
Conacto cutáneo :	Puede provocar una reacción alérgica.
Contacto ocular :	Ligeramente irritante en contacto con los ojos

12. INFORMACION ECOLOGICA

Degradabilidad :	El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor d e detergentes. No permitir que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua
------------------	--

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Producto :	No tirar los residuos por el desagüe. El vertido deberá hacerse de conformidad con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales
------------	---

14. TRANSPORTE

Número-UN :	1950
Carretera/Ferrocarril - ADR/RID :	UN1950 Aerosoles Clase : 2, PG : NA, Class code : 5F, Etiquetas : 2.1
Mar - IMDG :	UN1950 Aerosoles Clase : 2, PG : NA
	EmS F-D,S-U
Aire - IATA/ICAO :	UN1950 Aerosols, flammable Clase : 2.1, PG : NA, Etiquetas : RFG
	Packing instr. LQ Y203
	PAX

CAO

203
203

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Símbolos de precaución :	F+
Frases de riesgo (R) :	R12: Extremadamente inflamable.
Frases de seguridad (S) :	S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. S23: No respirar los aerosoles. S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Usándose en lugares no bien ventilados, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas.

Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes:	hidrocarburos alifáticos 5 - 15 % tensioactivos no iónicos < 5 % perfumes citral, limonene benzoic acid
---	---

16. OTRA INFORMACION

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con las normas y prácticas de la higiene industrial y de acuerdo con cualquiera de las legislaciones vigentes.
La información que se incluye está basada en los conocimientos que tenemos actualmente y cuyo objetivo es la descripción de nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad. No garantiza ninguna propiedad específica.

REVISIONES EN EL CAPÍTULO :	2,12,15
*Explicación de las frases de riesgo:	R10: Inflamable. R11: Fácilmente inflamable. R12: Extremadamente inflamable. R34: Provoca quemaduras. R36: Irrita los ojos. R38: Irrita la piel. R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos. R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.