



Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5
08735 Viloví del Penedés
(Barcelona) España
(+34) 93.897.84.37

Ficha de Datos Técnicos

REPARA-PINCHAZOS

Revisión:12
Mayo-12

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Producto que repara e hincha pequeños pinchazos en los neumáticos, gracias a su fórmula especial de caucho líquido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Rápido y eficaz.

No es necesario desmontar la rueda.

No es indicado para agujeros o cortes grandes.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :		Producto que repara pinchazos.
Aspecto :	Visual	Fluido opaco lechoso.
Color :	Visual	Blanco.
Olor :	Olfato	Amoniacal.
Densidad :	UNE 26-389	0,981-0,991 g/cc.
pH :	UNE 26-390	9,75 (típico)

APLICACIONES

En todo tipo de neumáticos de automóviles y motocicletas.



Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5
08735 Viloví del Penedés
(Barcelona) España
(+34) 93.897.84.37

Ficha de Datos Técnicos

REPARA-PINCHAZOS

MODO DE EMPLEO

Quitar el objeto que ha originado el pinchazo. Desinflar completamente el neumático. Agitar el envase y conectar la parte terminal del racord a la válvula.

Manteniendo el envase vertical, apretar el pulsador, sin interrupción, hasta conseguir la presión necesaria.

Circular algunos kilómetros a velocidad moderada y controlar la presión del neumático. Si es posible, sustituir el gas por aire del compresor.

Muy recomendable verificar de nuevo la presión y el estado del neumático para proceder, si es necesario, a una reparación clásica.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

El producto es afectado por las bajas temperaturas, por lo que durante el periodo invernal es necesario calentar el envase entre las manos.

Envase a presión. No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforarlo ni tirarlo al fuego ni siquiera vacío. No proyectar sobre una llama o foco calorífico, así como cualquier aparato eléctrico en funcionamiento. No fumar durante su empleo.

TOXICOLOGÍA

Tóxico por ingestión. En caso de producirse solicitar asistencia médica.