



Imprimacion alto espesor

Descripcion

es una imprimacion alto espesor de 1K listo para usar en aerosol. Se usa para imprimir superficies desniveladas antes de aplicar la ultima capa.

es capaz de producir una capa de una pelicula espesa similar a la aplicada con pistola. La conveniencia de usar alto espesor en aerosol es gastar encintado al minimo. Se evita el mezclar y manchar la pistola significando un alto ahorro de costes de material sobrante que se desecha y del limpiado de la pistola kept to a minimum. no lleva cromatos y es facil de lijar.

Preparacion de la superficie e instrucciones de uso

se puede aplicar en las siguientes superficies:-

- Pintura totalmente curada.
- Masillas de Polyester y Fibra de vidrio

Limpiar minuciosamente la superficie y desengrasarla con un trapo con alcohol o solvente. Lijar en humedo o seco con abrasivo 280-320 abrasive, volver a limpiar, secar y desengrasar.

Aplicacion

Agitar el aerosol minuciosamente durante dos minutos antes de usarse.

Aplicar 1-2 manos uniformes ligeras.
Dejar 5-10 minutos de evaporacion entre manos.

Tiempo de Secado

Dejar 60 minutos antes de aplicar la proxima capa. Tiempo de secado depende del espesor de la capa humedad y temperatura.

Sobre-pintado

se debe lijar en humedo con 600-800 o en seco con lija 400-600.

puede ser repintado con la mayoria de los sistemas de pintura.