

NOMBRE DEL PRODUCTO	BRILLO PULIMENTO ROSA, 1L
CODIGO	020111037
DISTRIBUIDOR	TTAC todo taller auto-cargo sl
DIRECCIÓN	Pol. Ind. Cachapets. C/Jijona, 71
POBLACIÓN	Crevillent (Alicante)
TEL	96 540 58 02
FAX	96 540 23 85
E-MAIL	info@ttactodotaller.com
WEB	www.ttactodotaller.com

DESCRIPCION TECNICA

GENIO B55 BRILLO PULIMENTO puede ser usado para tratar superficies pintadas con pequeños defectos. Extraordinariamente puede ser utilizado como anti-arañazos sobre pinturas cerámicas. Aplicar con una boina suave o blanda para eliminar las marcas del lijado y para obtener un acabado brillante.

USO

Pulimento abrasivo para eliminar los defectos de pintura, tales como, marcas de lijado, lavado de coche, oxidación de pintura, etc.
Se utiliza en todo tipo de pinturas de los sectores de automoción, náutico e industrial incluyendo: pinturas acrílicas, base agua de alto sólido, de dos componentes, de un solo componente y OEM auto productos. Excelente para pulido anti-arañazos en pinturas cerámicas y en pinturas de nueva generación, barnices bajos en VOC.

RESTAURADOR

Restaura el brillo a la pintura opaca y oxidada.

FORMULA TRANSPARENTE

Especialmente diseñado y desarrollado para un uso limpio y rápido sin agua. Se consigue una eliminación de la imperfección de inmediato. Reduce el tiempo de trabajo.

ELIMINA DEFECTOS DEFINITIVAMENTE

Elimina imperfecciones de forma permanente. No ocultar los defectos con aceites cosméticos.

NO DEJA RESIDUO

El producto trabaja sin dejar la superficie grasa, no deja residuo, lo cual permite que no se perciban las imperfecciones que han sido eliminadas.

APPROBADO

Libre de amoníaco y silicona.

Bajo en V.O.C

Muy bajo contenido en VOC, para unas mejores condiciones medio ambientales.

SALUD Y SEGURIDAD

El producto no irrita, no es peligroso y no es inflamable.

PARA UNOS MEJORES RESULTADOS

Paso 1: Usar Pulimento abrasivo fino cerámico con boina suave o blanda y a velocidad media aproximada de 1200-1800rpm para una mejor acción de corte.

Paso 2: Usar Pulimento abrasivo cerámico con pulidora electrónica y tampón blanco, a una velocidad media aproximada de 1200-1800 rpm. Para un mejor resultado de alto brillo sin dejar residuo.

NOTA 1: No usar excesivo componente.

NOTA 2: No añadir agua mientras se usa.

NOTA 3: Una vez la nueva almohadilla se activa con agua, no es necesaria agua adicional durante el pulido.

1. Aplicar el producto en cantidad pequeña para pintar superficies que van a ser pulidas. Solo pueden pulirse pequeñas superficies a la vez.
2. Pulir la superficie aplicando una presión media sobre los arañazos e imperfecciones que van a ser eliminadas.
3. Reducir la presión para dejar pulir a la almohadilla.
4. Después del pulido eliminar cualquier residuo de la superficie.
5. Si se requiere, acabar el pulido con pulimento abrasivo cerámico y almohadilla blanca.

DESCRIPCION TECNICA

Composición de la emulsión que contenga agentes abrasivos inorgánicos inertes.

Apariencia: Pulimento líquido gelatinoso

Color: Fucsia

Olor: Característico

Vida del producto: 18 meses en envase original herméticamente cerrado y a temperatura ambiente.

Embalaje: 250ml, 500ml, 1L, otro.

Medidas: Disponible bajo petición.

Código: 250ml 473.0250.24

500ml 473.0500.12

1L 473.1000.12

Plastic bottles.

La información referida a este material de seguridad se basa según nuestros conocimientos en la CEE y las leyes nacionales. Proporciona orientación sobre la salud, seguridad y aspectos medioambientales del producto y no deberían ser Considerada como garantía de resultado técnico o de idoneidad para aplicaciones particulares. Esta información se refiere exclusivamente al material específico y por lo tanto el resultado no será óptimo en caso de combinar con otros materiales.