

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	MEDIUM PULIMENTO BLANCO 1Lt
CODIGO	020111038
DISTRIBUIDOR	TTAC todo taller auto-cargo sl
DIRECCIÓN	Pol. Ind. Cachapets. C/Jijona, 71
POBLACIÓN	Crevillent (Alicante)
TEL	96 540 58 02
FAX	96 540 23 85
E-MAIL	info@ttactodotaller.com
WEB	www.ttactodotaller.com

2. PROPIEDADES

Elimina los arañazos desde diferentes tipos de pintado. Aplicar a mano o maquina a 1800 rpm max. Fácil de aplicar en pintura fresca y seca. Usar con almohadilla de espuma o de lana.

- Trabajo rápido.
- Alto brillo.
- Graso y libre.
- Bajo consumo.
- Ahorra tiempo.
- Libre de silicona y silicio.
- 2 en 1 elimina arañazos con alto brillo.

Maquina lijadora especialmente diseñada para eliminar las marcas causadas por el trabajo De rectificación de pintura, arañazos causados por el lavado del coche.

Oxidado o previamente con acabado de pintura liso y restaurado a aclarar con acabado con alto brillo en una fácil operación.

Ficha técnica.

Baja formula de pulverizado. Especialmente desarrollado y diseñado para ser usado sin agua o reducida emisión. Rápidamente reduce el tiempo de limpieza. Puede ser usado con temperatura calida o clima del país.

Quita los arañazos- no esconde imperfecciones con aceite cosmético.

Todo sistema de auto pintado incluye base de agua en alto sólido, libre componente y 2-packs, celulosa acrílica, sintéticos y OEM acabados. Perfecto para antia rañazos y claro bajo coste.

Composición:

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

DENOMINACION	CAS N°	EINECS N°	EC INDEX N°	CONCENTRATION	SYMBOLE	FRASES R
Destilados, petróleo fracción media	64742-46-7	649-221-00-x	649-221-00-x	5-15%	Xn	65
Destilados, (petróleo) Disolventes Destilado de luz	64742-56-9	265-159-2	649-469-00-9	0-5%	Xn	65
Glicerina	56-81-5	200-289-5		0-5%		
Petróleo destilado de luz fracción con hidrógeno	64742-47-8	265-149-8	649-422-00-2	5-10%	Xn	65

4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de dudas o si los síntomas persisten, consultar a un médico. Si el paciente está inconsciente, no moverle.

Inhalación: Trasladar al paciente a un lugar bien ventilado, mantenerle abrigado y dejarle descansar. Si la respiración es irregular o se paraliza, proceder con respiración artificial. En caso de pérdida de consciencia mantenerle en posición de descanso y solicitar ayuda médica.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 10 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si fuera necesario acudir al especialista.

Contacto con la piel: Eliminar la ropa contaminada. Lavar las partes que hayan quedado impregnadas con agua y jabón apropiado. No usar disolventes o diluyentes.

Ingestión: En caso de ingestión accidental, solicitar ayuda médica inmediata. Colocar al paciente en posición de reposo. No inducir al vómito.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

. Sustancias extintoras apropiadas: Se aconseja polvo, espuma, dióxido de carbono, en caso de incendios usar agua pulverizada.

. Recomendaciones:

La exposición a productos de descomposición puede causar daños a la salud. Los bomberos deben usar aparatos de respiración. Enfriar con agua los contenedores y mantenerlos cerrados ante un incendio. Impedir que el líquido penetre en los sistemas de alcantarillados o cursos de agua.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

. Medidas preventivas relativas a personas:

Eliminar cualquier fuente de ignición y procurar una buena ventilación de la zona. No respirar vapores. Tomar las precauciones adecuadas indicadas en el punto 7 y 8. Retirar y absorber el vertido con materiales inertes y absorbentes (tierra, arena). Si el material se ha recogido con aparatos de succión, mantener alejados de posibles fuentes de ignición. Los vapores son más sólidos que el aire y pueden formar mezclas inflamables sobre el terreno. Procurar una ventilación adecuada. Colocar el material contaminado en recipientes adecuados.

No tirar los residuos en alcantarillados. Limpiar la zona con agua y detergente líquido. No usar disolventes. Si el producto contaminado penetra en la canalización/aguas superficiales o aguas subterráneas avisar a las autoridades pertinentes.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Los vapores son más sólidos que el aire y pueden formar mezclas explosivas. Asegurar una adecuada ventilación, si es necesario, usar sistema de aspiración localizada para evitar la generación de mezclas inflamables y la ruptura de los límites de exposición profesionales. Usar protección personal tal y como se indica en el punto 8. Mantener el producto en el recipiente original herméticamente cerrado.

Tener en cuenta la seguridad e higiene industrial establecida según las leyes (DPR 27.4.1995 N° 547, DPR 19.3.1965 N° 303 y D.lgs. 19.9.1994 N°626).

Storage:

Almacenar en temperaturas entre 15 a 25°C y en lugar fresco.

Mantener los envases herméticamente cerrados y fuera de fuentes de ignición, chispas o llamas. Evitar el contacto de agentes oxidantes, peróxidos, y acumulación de cargas electrostáticas. No fumar. Alejarse de áreas no autorizadas para el personal.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Precauciones adicional para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:

Asegurar una adecuada ventilación de la zona. Las zonas de trabajo deben estar previstas de los adecuados sistemas de succión.

Límites de exposición profesional

Componentes

Destilados de petróleo 64742-47-8

Destilados de petróleo 64742-46-7

Glicerina, spray

1) Límite de larga exposición

ACGIH 2008

TLV-TWA (1)

ppm mg/m³

no establecido

2,7 10

2) Límite de larga exposición

STEL (2)

ppm mg/m³

no establecido

Protección de vías respiratorias:

En situaciones de emergencia colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

Si la ventilación es insuficiente, usar protección respiratoria.

En conformidad con UNI EN 141 regulación.

Protección de las manos:

En caso de una exposición repetida o continuada se aconseja usar guantes de protección.

Crema protectora puede ser útil para proteger la piel. Sin embargo no debe aplicarse en caso de haber tenido contacto con la piel.

Protección de la piel:

Generalmente no es necesaria ningún tipo de protección cuando se evita contacto con el producto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Forma:	Pasta fluida
Color:	Negro- Blanco
Olor:	cereza
Punto de inflamación:	> 100°C
Viscosidad:	> 1500 mm ²
Gravedad específica:	1440g/L +/-30g.
Densidad de vapor:	n.a.
Solubilidad:	n.a.
pH valor:	neutral

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

El producto es estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenaje y uso (ver párrafo 7).

Si es expuesto a altas temperaturas, puede darse riesgo de descomposición de productos peligrosos, como monóxido de carbono y los vapores. Evitar reacciones isotérmicas. Mantenerse alejado de óxidos, desde fuertes alcalinos y fuertes ácidos.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

No se especifica información en la preparación de la misma. La toxicidad aguda de destilados (petróleo). Hidrógeno medio LD₅₀ oral rat > 5000 mg /kg

La exposición en aire de forma concentrada excediendo los límites de exposición recomendada podría causar irritación de ojos, trastornos respiratorios y podría afectar al sistema nervioso central.

Un frecuente y extendido contacto con la piel podría causar dermatitis. La viscosidad de la preparación mitiga el riesgo de una aspiración en el sistema respiratorio como consecuencia de inhalación y vómito: en el improbable caso de inhalación del producto podrían causar daños pulmonares provocados por destilados (petróleo).

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

No especifica información de la preparación y sus componentes.

La información se refiere a los componentes individuales.

Usar según los buenos hábitos de trabajo, evitar cualquier vertido del producto en el medio ambiente.

Ecotoxicidad:

No existe información disponible. Para sustancias similares, no se espera ningún efecto negativo en la vida acuática.

Movilidad:

Los componentes peligrosos tienden a evaporarse o dispersarse en el aire.

Persistencia y degradabilidad:

Los componentes están clasificados biodegradables según las directrices OECD. Los desechos acuosos pueden ser tratados en plantas biológicas. En caso de vertido en el agua, proporcionar la ayuda adecuada por la oxigenación de aire insuflado.

Bio- acumulación potencial

No existe información disponible.

13. ELIMINACION DE RESIDUOS

No descargar el producto o residuos tratados en sistemas de alcantarillado o circuitos de agua. Los vertidos deben ser dispuestos en conformidad con la regulación de 5 de febrero 1997, n.22 (Normas Europeas 91/689/EEC y 94/62/EEC). Los residuos líquidos pueden ser tratados en plantas de depuración de aguas residuales o en las plantas de incineración. por regla general, los contenedores vacíos deben ser reciclados.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

El producto no está clasificado peligroso en el uso de transportes.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

En cumplimiento con Dir. 1999 /45/EC, la preparación no está clasificada como peligrosa. En cumplimiento con las disposiciones de D.M. 28 abril según EC Directivas, el producto está etiquetado según:

- Símbolo
- Contenido
- Frases de Riesgo
- Frases de Seguridad

Los datos de seguridad disponibles a petición de los usuarios profesionales.

Normas de referencia en Italia:

D.Lgs. 285/98- D.Lgs. 65 de 14/03/2003 – Clasificación, empaquetado y etiquetado de sustancias peligrosas.

D.M. 28/4/97 – D.M. 14/6/2002 – Clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas.

D.M. 4/4/97 – D.M. 7/9/02 – Ficha de datos de Seguridad

D.R.P. 547/55 – D.P.R. – 303/56 – D.Lgs. 626/94 – Prevención industrial, seguridad e higiene.

D.Lgs. 152/99- D.Lgs. 258/00 – Medidas de protección sobre agua contaminada.

D.R.P. 203/88 – Emisiones en la atmósfera.

D.Lgs. 22/97 – Vertidos.

16. OTRAS INFORMACIONES

El texto completo de las frases de riesgo se especifica dentro del punto 2.

R65: Manipulación: En caso de inhalación puede causar daños pulmonares.

La información referida a este material de seguridad se basa según nuestros conocimientos en la CEE y las leyes nacionales. Proporciona orientación sobre la salud, seguridad y aspectos medioambientales del producto y no deberían ser

Considerada como garantía de resultado técnico o de idoneidad para aplicaciones particulares. Esta información se refiere exclusivamente al material específico y por lo tanto el resultado no será óptimo en caso de combinar con otros materiales.