

NOMBRE DEL PRODUCTO	medium pulimento blanco 1Lt.
CODIGO	020111038
DISTRIBUIDOR	TTAC todo taller auto-cargo sl
DIRECCIÓN	Pol. Ind. Cachapets. C/Jijona, 71
POBLACIÓN	Crevillent (Alicante)
TEL	96 540 58 02
FAX	96 540 23 85
E-MAIL	info@ttactodotaller.com
WEB	www.ttactodotaller.com

DESCRIPCIÓN

Pulimento con base al agua, libre de siliconas, ceras y disolventes. Fabricado con la más alta tecnología llamada Nanotecnología. Se consigue así una larga protección.

PROPIEDADES

- Elimina los restos de todo tipo de pintura.
- Aplicar a mano o a máquina hasta 1800rpm máximo.
- Fácil de usar sobre pintura húmeda o seca.
- Usar con almohadilla de espuma o de lana.
- Fácil de aplicar y rápido pulido.
- Alto brillo
- Libre de grasas y de marcas.
- Bajo consumo.
- Ahorro de tiempo.
- Libre de silicona y sílice
- 2 en 1 elimina los arañazos dejando un excelente brillo.
- Especialmente formulado con un súper fino barniz vidriado, diseñado para pulir.
- Cualquier marca o residuo en acabados de colores oscuros.
- Puede ser utilizado a mano o a máquina para la cobertura rápida de áreas medianas, por ejemplo: cofias, techos, etc.
- Produce un final de pintura esmaltado de excelente brillo libre de grasas.

DATOS TECNICOS

- Libre de siliconas, ceras y disolventes.
- Sin emisiones VOC. Está especialmente formulado sin ningún disolvente.
- Para usar en todos los sistemas de pintura de los sectores de automoción, náutico e industrial con base agua, alta solidez, con un único componente y 2-pack acrílicos, celulosas, sintéticos y finales del OEM.
- Composición: Es una emulsión que contiene sustancias inertes, PTFE, Agentes tensioactivos y espesantes.
- Apariencia: Beige
- Olor: característico a limón.
- pH: Neutro
- FP: >100°C
- VOC: 0
- Solubilidad: Soluble al agua.
- Tiempo de durabilidad: Mínimo de 18 meses a temperatura ambiente. Proteger de la escarcha.
- Embasado: 1L
- Código: 100807 para el envase de 1L
- Aumenta la duración de los tampones de espuma y ayuda a la hora de pulir: un funcionamiento más fácil del tampón sin dejar una capa de grasa. Libre de amoníaco y siliconas. Pintable.

MODO DE EMPLEO

Para un mejor resultado.

A mano: use un paño de algodón 100% fino para evitar cualquier arañazo en pinturas sensibles. Agite recipiente antes del uso. Aplicar en la superficie pintada, dejar reposar por un minuto, entonces pulir para un acabado de alto brillo usando un paño no abrasivo.

Con máquina: la velocidad de uso de la máquina ha de ser 800-1800 (con libre funcionamiento) con tampones de pulir grises para una mejor acción de pulido y apoyar en el centro del plato.

1. Aplicar en la superficie de pintura y esparcir una capa plana y fina, usando el tampón.
2. Usando la máquina, trabajar en la superficie a media presión hasta que los rasguños e imperfecciones sean eliminadas. Reducir la presión cuando a máquina comience a moverse libremente para permitir la acción de abrillantado.
3. Una vez acabado, quitar cualquier residuo de la superficie y de la piel con un paño limpio de micro fibras.

Para evitar los remolinos es esencial mantener los tampones limpios. Use el tampón limpiando con pincel antes de cualquier trabajo de pulido. Cualquier polvo o residuo deben ser lavados del vehículo antes de sacar el pulido. Excelente también para protección de arañazos.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.