



Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5
08735 Viloví del Penedés
(Barcelona) España
(+34) 93.897.84.37

Ficha de Datos Técnicos

GRASA KOTE

Revisión:3
Octubre-11

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Grasa lubricante basada en aceite mineral y jabón de litio, con aditivos de extrema presión (bisulfuro de molibdeno), anticorrosivos, antioxidantes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mejora la lubricación a temperaturas elevada, con fuertes cargas y aumenta las propiedades antidesgaste.
- Muy buena resistencia al trabajo mecánico.
- Resistente al agua.
- Anticorrosiva
- Resistente a cargas muy elevadas.
- Elevado poder antidesgaste.
- Estabilidad química.
- Resistencia a la oxidación.

DATOS TÉCNICOS

Aceite base	Mineral	Color :	Negro-Grisáceo
Jabón base	Litio	Consistencia NLGI	2
Penetración a 25°C :	265 / 295	Punto de gota :	180 °C mín.
Humedad	Exenta	Comportamiento ante el agua :	Insoluble
Rango de Tª de trabajo :	-20 a 120 °C		

APLICACIONES

Especialmente formulada para la lubricación de rodamientos que giren a velocidades medias y medio bajas y todo tipo de mecanismos sometidos a temperaturas y cargas elevadas. Especial para frenos eléctricos, bujes y maquinaria pesada.



Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5
08735 Viloví del Penedés
(Barcelona) España
(+34) 93.897.84.37

Ficha de Datos Técnicos

GRASA KOTE

MODO DE EMPLEO

Aplicación directa sobre los elementos a engrasar.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación. Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase. Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.

Este producto no presenta ningún riesgo particular, siempre y cuando se emplee según nuestras recomendaciones y aplicaciones previstas.